TYCAB AUSTRALIA PTY LTD
A.B.N. 43 100 305 833
A.C.N. 100 305 833
269 FRANKSTON-DANDENONG ROAD
(LOCKED BAG 1413)
DANDENONG STH VICTORIA 3164
TELEPHONE 03 (Int. 613) 8791 0300
FAX - ADMIN 03 (Int. 613) 9794 0031
CUSTOMER SERVICE
PHONE 03 (Int. 613) 8791 0333
FAX 03 (Int. 613) 9791 8732
www.tycab.com.au

PRODUCT SPECIFICATION

1.PRODUCT CODE **ATC77032**

2. DESCRIPTION 7 Core 7/.32 (0.56sqmm) .P.C.W. V90 PVC insulated.
5V90 P.V.C. sheathed trailer cable.
60 Volt . Not for Mains GPO connection.

3. CONSTRUCTION

3.1 CONDUCTOR : 7 strands of 0.32mm Annealed Copper to AS1125 drawn from Class 102 copper to AS1574.
Max. D.C. resistance at 20C : 33.0 ohms / km

3.2 INSULATION : Coloured V90 PVC to AS3808.
Nominal Diameter : 1.8 mm
Nom. Wall Thickness: 0.4 mm

3.3 LAY UP 7 Cores twisted - left hand lay ..
1.Red 2. Brown 3. Yellow
4. Blue 5. Black 6. Green
7. White

3.4 SHEATH Coloured P.V.C. type 5V90 to AS3808.
Nominal Diameter : 6.65 mm
Nom. Wall Thickness : 0.6 mm